

FIRE FIGHTING VER. 2020 EQUIPMENT CATALOG



LPT-FIRE



ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical fire extinguisher

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A,B และ C มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.2 lbs. , 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. ,20 lbs. , 50 lbs. ถึง 200 lbs.

ระดับความสามารถในการดับเพลิงตั้งแต่ 1B ถึง 10A40B เมื่อฉีดใช้ แก๊สไนโตรเจนภายในถังจะขับเคลื่อนผงเคมีดับเพลิงออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้ยับยั้งการลุกลามของไฟ

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับพื้นที่โล่ง เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ

ข้อควรระวัง : หลังการฉีดใช้งานทุกครั้ง ต้องนำมาอัดบรรจุผงเคมีใหม่ทันที

รับประกันคุณภาพ 5 ปี



ถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) Carbon Dioxide

คุณสมบัติ : สารดับเพลิงชนิดแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการฉีดใช้งาน เหมาะสำหรับดับไฟ ประเภท B และ C

มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. , 50 lbs.

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน บริเวณห้องคอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น

ข้อควรระวัง : ควรติดตั้งในที่ร่ม ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก ห้ามจับปลายกระบอกฉีดขณะใช้งานเนื่องจากมีอุณหภูมิเย็นจัด

รับประกันคุณภาพ 2 ปี



ถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย BF2000 Clean Agent Fire Extinguisher

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A ,B และ C ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดใช้งาน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.2 lbs. , 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. , 50 lbs.

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับพื้นที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องแล็บ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

รับประกันคุณภาพ 1 ปี



ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด Halotron มาตรฐาน UL LISTED

คุณสมบัติ : น้ำยาเป็นแก๊สเหลวระเหย ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดใช้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน สามารถดับเพลิงได้ทั้งชนิด A ,B และ C มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 5 lbs. , 10 lbs. , 15 lbs. , 50 lbs.

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับพื้นที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องแล็บ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ และสถานที่ที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

รับประกันคุณภาพ 1 ปี



ถังดับเพลิงชนิดโฟม AFFF Pre-Mix Foam Fire Extinguisher

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A และ B ตัวถังผลิตจากสแตนเลส สวยงาม ทนทานต่อสภาวะอากาศและการใช้งาน เมื่อฉีดใช้ โฟมโฟมจะปกคลุมผิวของเชื้อเพลิง ป้องกันเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศ ทำให้ไฟดับลง มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.3 Litre. , 6 Litre. , 9 Litre.

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น อาคารสำนักงาน คลังสินค้า ห้องเก็บสารเคมี และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ดับไฟฟ้า (เพลิงประเภท C) โดยเด็ดขาด

รับประกันคุณภาพ 2 ปี



ถังดับเพลิงชนิดน้ำแบบสะสมแรงดัน Water Fire Extinguisher

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A เนื่องจากน้ำช่วยลดความร้อนและทำให้ไฟดับลง ตัวถังและมือจับผลิตจากสแตนเลส สวยงาม ทนทานต่อสภาวะอากาศและการใช้งาน มีขนาดให้เลือกใช้ 6 Litre. , 9 Litre.

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับห้องเก็บสินค้า หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ประเภท A

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน(เพลิงประเภท B) และไฟฟ้า(เพลิงประเภท C) โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้

รับประกันคุณภาพ 2 ปี



ถังดับเพลิงชนิดอัตโนมัติแบบติดตั้งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้งและน้ำยาเหลวระเหย AUTOMATIC Fire Extinguisher

คุณสมบัติ : ใช้ดับไฟประเภท A,B และ C ทำงานเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยหัวฉีดแบบสปริงเกอร์จะทำงานเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงถึง 68° c (155° F) หรืออุณหภูมิที่กำหนดตามแต่ละชนิดของหัวฉีดสปริงเกอร์ ติดตั้งบริเวณเพดาน ความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3 เมตร จากวัสดุเชื้อเพลิง มีขนาดให้เลือก 10 lbs. , 15 lbs.

สถานที่ใช้ : เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และสามารถระบุขอบเขตได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า เป็นต้น

ข้อควรระวัง : ถังดับเพลิงอัตโนมัติแต่ละถังทำงานแยกจากกัน (ไม่ใช่ระบบดับเพลิง)

รับประกันคุณภาพ 5 ปี สำหรับชนิดผงเคมีแห้ง และ 1 ปี สำหรับชนิดน้ำยาเหลวระเหย

สายส่งน้ำดับเพลิง (FIRE HOSE)



	ขนาด(นิ้ว)	ยาว(เมตร)
FK.001	1 1/2	20,30
FK.002	2	20,30
FK.003	2 1/2	20,30
FK.004	3	20,30
FK.005	4	20,30

สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ Polyester สามารถทนต่อแรงอัดดันของน้ำได้สูง ชนิดสีขาว



	ขนาด(นิ้ว)	ยาว(เมตร)
FK.006	1 1/2	20,30
FK.007	2	20,30
FK.008	2 1/2	20,30

สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE สีแดง ป้องกันเชื้อรา และทนต่อการลากถู ทนทาน ไม่ลอก ไม่อมน้ำ สามารถทนต่อแรงอัดดันของน้ำได้สูง

ท่อดูดน้ำดับเพลิง (SUCTION HOSE)



	ขนาด(นิ้ว)
FK.009	3
FK.010	3 1/2
FK.011	4
FK.012	6

ท่อดูดน้ำดับเพลิงชนิดท่อแข็งยางเสริมลวด (ท่อดูดน้ำตัวหนอนภายในเนื้อยาง มี ขดลวดสปริง) ใช้กับรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั่วไป ความยาวไม่เกิน 10 เมตร

ชุดอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิงประจำอาคาร (FIRE HOSE RACK)



	ขนาด(นิ้ว)
FK.013	1 1/2
FK.014	2 1/2



	ขนาด(นิ้ว)	ยาว(ฟุต)
FK.015	3/4	100
FK.016	1	100

HOSE REEL

ที่ม้วนเก็บสายดับเพลิงพร้อมสายและหัวฉีด ที่ม้วนทำด้วยโลหะ หมุนได้รอบตัว เก็บสายได้ยาว 100 ฟุต สายแบบยางแข็ง ชนิดทนความดันได้สูง (HIGH PRESSURE HOSE) หัวฉีดแบบฉีดน้ำเป็นลำตรงมี 2 แบบ

ชุดอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิงประจำอาคาร (FIRE HOSE RACK)

- ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิด POLYESTER สีขาว เคลือบยางภายใน ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว 30 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง
 - กล้องแฉีกคล้องสาย ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว
 - นิปเปิ้ลแฉีก ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
 - หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับฉีดฝอยได้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
 - แองเกิลวาล์ว ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงและท่อคูน้ำดับเพลิง (COUPLING)

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เชี่ยว แบบมาตรฐานของอังกฤษ (INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)

ชนิดทองเหลือง	ขนาด(นิ้ว)	ชนิดอลูมิเนียม	ขนาด(นิ้ว)
	FK.017 1 1/2 x 1 1/2		FK.022 1 1/2 x 1 1/2
	FK.018 1 1/2 x 2 1/2		FK.023 1 1/2 x 2 1/2
	FK.019 2 x 2 1/2		FK.024 2 x 2 1/2
	FK.020 2 1/2 x 2 1/2		FK.025 2 1/2 x 2 1/2
	FK.021 3 x 2 1/2		FK.026 3 x 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเชื่อมต่อแบบเยอรมัน (STORZ COUPLING GERMAN STANDARD)

ขนาด(นิ้ว)
FK.027 1 1/2
FK.028 2
FK.029 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเชื่อมต่อแบบญี่ปุ่น (NAKAJIMA COUPLING JAPANESE STANDARD)

ขนาด(นิ้ว)
FK.030 1 1/2
FK.031 2
FK.032 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียวแบบมาตรฐานของอเมริกา ชนิดทองเหลือง (BRASS EXPANSION RING COUPLING AMERICAN STANDARD TYPE)

ขนาด(นิ้ว)
FK.033 1 1/2
FK.034 2 1/2

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสปริงกด แบบมาตรฐานของญี่ปุ่น (JAPANESE STANDARD COUPLING : "MACHINO" WIRED ON JACKET TYPE)

ขนาด(นิ้ว)
FK.035 1 1/2
FK.036 2
FK.037 2 1/2

ข้อต่อท่อคูน้ำดับเพลิง ชนิดเกลียวมาตรฐานสากล ทำด้วยทองเหลือง ขุดโครเมียม (HOSE SUCTION COUPLING SCREW TYPE)

ขนาด(นิ้ว)
FK.038 3
FK.039 3 1/2
FK.040 4

หัวฉีดน้ำดับเพลิง (NOZZLE)

หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว มาตรฐานของอังกฤษ (INSTANTANEOUS BRANCH PIPE AND JET NOZZLE)

ขนาด(นิ้ว)
FK.041 1 1/2 นิ้ว ทองเหลือง อลูมิเนียม
FK.042 2 1/2 นิ้ว ทองเหลือง อลูมิเนียม
FK.043 2 1/2 นิ้ว ทองเหลือง อลูมิเนียม
FK.044 2 1/2 นิ้ว ทองเหลือง ขุดโครเมียม
FK.045 2 1/2 75 ซม. ทองเหลือง ขุดโครเมียม มีมือถือ
FK.046 2 1/2 75 ซม. ทองเหลือง ขุดโครเมียม แบบเกลียว

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบเชื่อมต่อแบบเยอรมัน ทำด้วยทองเหลือง (JET NOZZLE WITH STORZ BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ้ว) ยาว(นิ้ว)
FK.047 1 1/2 16
FK.048 2 16
FK.049 2 1/2 18
FK.050 2 1/2 24

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบเชื่อมต่อแบบญี่ปุ่น ทำด้วยทองเหลือง (JET NOZZLE WITH NAKAJIMA BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ้ว) ยาว(นิ้ว)
FK.051 1 1/2 16
FK.052 2 16
FK.053 2 1/2 18
FK.054 2 1/2 24
FK.055 2 1/2 30

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบสปริงญี่ปุ่น ทำด้วยทองเหลือง (JET NOZZLE WITH MACHINO BRANCH PIPE)

ขนาด(นิ้ว) ยาว(นิ้ว)
FK.056 1 1/2 16
FK.057 2 16
FK.058 2 1/2 18
FK.059 2 1/2 24
FK.060 2 1/2 30

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอยได้สำหรับสวมปลายหัวฉีด ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม
(DIFFUSER NOZZLE FOR BRANCH PIPE)



ขนาด(นิ้ว)
FK.061 1 1/2
FK.062 2 1/2

หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอยได้ 180 องศา ชนิดสวมเร็วทำด้วยทองเหลือง (JET/SPRAY NOZZLE WITH INSTANTANEOUS BRANCH PIPE)



ขนาด(นิ้ว)
FK.063 1 1/2
FK.064 2 1/2

หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้ ทำด้วยทองเหลือง (สำหรับ FIRE HOSE RACK) (FOG NOZZLE)



ขนาด(นิ้ว)
FK.065 1 1/2
FK.066 2 1/2

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง (MONITOR GUN TURRET) ใช้ต่อท่อขนาด 2 1/2 นิ้ว มีคันบังคับแบบด้ามยาวโลหะ สามารถปรับให้สูงต่ำและหมุนได้รอบตัว มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง พร้อมหัวฉีดด้ามยาว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม



ขนาด(นิ้ว)
FK.067 2 1/2

หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักน้ำยาโฟม (INSTANTANEOUS AIR FOAM NOZZLE)



ขนาด(นิ้ว)
FK.068 2 1/2

FK.069 หัวฉีดม่านน้ำ เป็นตัวทำม่านน้ำป้องกันความร้อน อัตราการจ่ายน้ำ 1,400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 5 บาร์ และ 1,800 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 8 บาร์ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 2 1/2 นิ้ว



FK.070 หัวฉีดด้ามปืน

แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ 3 แบบ (แผ่กระจาย, ลำตัว, และไหลปกติ) ปรับอัตราการฉีดน้ำ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที ที่แรงดัน 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถปรับอัตราการฉีดน้ำได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำ



กล่องแล็ค (RACK STEEL) กล่องแล็ค คล้องสายส่งน้ำดับเพลิง ทำด้วยเหล็กพ่นสีแดง



ขนาด(นิ้ว)
FK.071 1 1/2
FK.072 2 1/2

นิปเปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK) ทำด้วยทองเหลือง



ขนาด(นิ้ว)
FK.073 1 1/2
FK.074 2 1/2

ข้อต่อท่อทางส่งน้ำเข้าถังน้ำของรถดับเพลิงแบบสวมเร็ว (INSTANTANEOUS INLET FOR WATER RELAYING)

ชนิดหน้าแปลนตัวผู้ พร้อมฝาปิดทำด้วย ทองเหลืองชุบโครเมียม แบบมาตรฐานอังกฤษ ใช้กับรถดับเพลิง



ขนาด(นิ้ว)
FK.075 2 1/2

ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ (INSTANTANEOUS SINGLE LOCK SCREW MALE INLET) ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็ว

เขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊ปตัวผู้ แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อน้ำประปา ทำด้วยทองเหลือง ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่พร้อม



ขนาด(นิ้ว)
FK.078 1 1/2
FK.079 2
FK.080 2 1/2

ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ (INSTANTANEOUS SINGLE LOCK FEMALE SCREW INLET)

ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊ปตัวเมีย แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อน้ำประปา ทำด้วย ทองเหลืองชุบโครเมียม



ขนาด(นิ้ว)
FK.076 1 1/2
FK.077 2 1/2

ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้ (MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)

มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง, PVC

ขนาด(นิ้ว)

FK.081 1 1/2
FK.082 2 1/2



ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวเมีย (FEMALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)

มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนียม,ทองเหลือง

ขนาด(นิ้ว)

FK.083 1 1/2
FK.084 2 1/2



ข้อต่อท่อ (INLET)

ฝาปิดท่อ (INSTANTANEOUS CAP)

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

ข้อต่อแยกทางน้ำ (BREECHING)

ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง

(TWO WAYS DIVIDING BREECHING HYDRANT)

ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งน้ำเข้ารถดับเพลิง หรือเครื่องสูบน้ำหาบหามได้ 2 ทาง แบบสวมเร็วชนิดเชื่อมต่อด้วยพร้อมมือถือ ไม่มีวาล์วเปิด-ปิดแยกทางส่งน้ำ
ขนาด 2 1/2 นิ้ว 2 ทาง



ขนาด(นิ้ว)

FK.085 4 x 2 1/2 x 2 1/2

ข้อต่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

(TWO WAYS COLLECTING BREECHING)

ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2 1/2 นิ้ว และแยกทางจ่ายจำนวน 2 ทาง แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเชื่อมต่อด้วยท่อยูนิเนียม (ไม่มีประตูปิด-เปิด)



ขนาด(นิ้ว)

FK.087 2 1/2

แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร มีประตูปิด-เปิดน้ำแบบมาตรฐานของ อังกฤษ (ANGLE VALVE)

ขนาดทางน้ำเข้า(นิ้ว) ขนาดทางจ่ายน้ำ(นิ้ว)

FK.089 2 1/2 2 1/2

FK.090 1 1/2 1 1/2



ข้อต่อแยกทางน้ำประปาหัวตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวท่อประปา ดับเพลิงทั่วไป ทำด้วยทองเหลือง

(TWO WAYS FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD)

ขนาด(นิ้ว)

FK.094 4 x 2 1/2 x 2 1/2



ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัว ท่อประปาดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อสูบน้ำประจารถดับเพลิง ทำด้วย ทองเหลืองชุบโครเมียม (DOUBLE FEMALE ADAPTER)

ขนาด(นิ้ว)

FK. 097 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว
หรือ 3 1/2 นิ้ว



ข้อต่อท่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

(TWO WAYS COLLECTING BREECHING WITH

CONTROLLED VALVE) ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำ เข้า 2 1/2 นิ้วหนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำจำนวน 2 ทาง ขนาด 2 1/2 นิ้ว แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเชื่อมต่อ พร้อมประตูปิด-เปิด ทำด้วยทองเหลือง



ขนาด(นิ้ว)

FK.086 2 1/2

ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคารและข้อต่อท่อประปาดับเพลิง

(FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ชนิดทางรับน้ำ

2 ทาง แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกั้นน้ำไหลกลับใช้ติดตั้งกับ ผืนดิน เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงส่งไปตามตู้เก็บสายและ หัวฉีดดับเพลิงประจำอาคาร ทำด้วยทองเหลืองชุบ

โครเมียมมีฝาปิดพร้อม (TWO WAY WALL

COLLECTING HEAD WITH BLANK CAP)



ขนาด(นิ้ว)

FK.088 4 x 2 1/2 x 2 1/2

ข้อต่อท่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว มีฝาปิดพร้อม

ชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วไป ทำด้วยเหล็กหล่อและ ทองเหลือง (ตัว T)(ตัว Y) (TWO WAY FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD)

ขนาด(นิ้ว)

FK.091 2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2

FK.092 4x4x4

FK.093 4x2 1/2x2 1/2



ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เชี่ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาด

เมื่อหัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน

(INSTANTANEOUS SINGLE COUPLING)

ขนาดทางน้ำเข้า(นิ้ว)

ขนาดทางจ่ายน้ำ(นิ้ว)

FK.095 3

2 1/2

FK.096 4

2 1/2



ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับใช้ต่อ

ท่อสูบน้ำประจารถเข้ากับท่อประปาดับเพลิงทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม

(SUCTION HOSE COUPLING OR HYDRANT ADAPTER)

ขนาด(นิ้ว)

FK. 098 4x4



อุปกรณ์ที่ใช้กับหัวท่อประปาดับเพลิง (COUPLING)

FK.099 ประแจ เปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง

ใช้หมุนเปิดวาล์วของหัวท่อประปาดับเพลิง ตามมาตรฐานของกองตำรวจดับเพลิง

(FIRE HYDRANT WRENCH)



FK.101 ประแจขันประตูปิด ทางจ่ายน้ำดับเพลิง

ทำด้วยเหล็กรูปตัว F

(FIRE HYDRANT WRENCH)



FK.100 ขะแลง ทำด้วยเหล็กหก

เหลี่ยม สำหรับบังคับขอบประตู หน้าต่าง และถอนตะปู (CROWBAR)



FK.102 ประแจขันข้อต่อท่อสูบน้ำ

ทำด้วยทองเหลืองหล่อขึ้นรูป

(SUCTION HOSE SPANNER)



หัวท่อประปาดับเพลิง (FIRE HYDRANT)



FK.103 หัวท่อประปาดับเพลิง
(FIRE HYDRANT INLET PIPE SCREW)

ขนาดทางน้ำเข้า 6 นิ้ว เกลียวแป๊ป ทางจ่ายน้ำออก
ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ทาง มีฝาปิดพร้อม ประตุน้ำฝัง
ดิน ใช้ติดตั้งบนฟุตบาทหรือบริเวณชุมชน เพื่อให้
รถดับเพลิงต่อท่อสูบน้ำใช้ดับเพลิงแบบมาตรฐานของ
กองตำรวจดับเพลิง



FK.105 หัวท่อประปาดับเพลิง
(FIRE HYDRANT INLET FLANGLE END)

แบบมาตรฐานของอเมริกา ขนาดทางน้ำเข้าขนาด 6
นิ้ว ชนิดหน้าแปลน ทางจ่ายน้ำ 4 1/2 นิ้วเกลียว
มาตรฐาน หนึ่งทาง และทางจ่ายน้ำ 2 1/2 นิ้ว
เกลียวมาตรฐาน จำนวน 2 ทาง มีฝาปิดพร้อมทั้ง
3 ทาง มีประตูปิด-เปิดน้ำในตัว



FK.104 หัวท่อประปาดับเพลิง
(STAND PIPE INLET PIPE SCREW)

ขนาดทางน้ำเข้า 4 นิ้ว เกลียวแป๊ป ทางจ่ายน้ำออก
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ชนิดสวมเร็ว จำนวน 2 ทาง พร้อม
วาล์วและฝาปิด ใช้ติดตั้งบนฟุตบาทและเขตชุมชน
โรงงานทั่วไป หรือภายในอาคารเป็นแบบมาตรฐาน
ของกองตำรวจดับเพลิง

อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและท่อสูบน้ำดับเพลิง



ขนาด(นิ้ว)

FK.106	3
FK.107	3 1/2
FK.108	4

หัวกระโหลกกรองน้ำแบบเกลียว

สำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและ
เครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
ไม่ผุกร่อนและไม่เกิดสนิม
(SUCTION STRAINER SCREW TYPE)



ขนาด(นิ้ว)

FK.109	3-4
--------	-----

ตะกร้าห้วยกรองผง

สำหรับใช้สวมครอบหัวกระโหลกกรองน้ำ ใช้กับท่อ
สูบน้ำของรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด
หาบหามทั่วไป(RATTEN BASKETS)



ขนาด(นิ้ว)

FK.110	4 นิ้ว ออก 3 นิ้ว
FK.111	3 นิ้ว ออก 3 นิ้ว

ข้อต่อโค้ง ใช้ต่อกับทางสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว ด้านหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งต่อกับท่อสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว เกลียว
ตัวผู้ สำหรับใช้เป็นข้อต่อปรับขนาด ในกรณีที่ท่อ
ทางสูบน้ำกับท่อดูดมีขนาดต่างกัน ทำด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมียม (SUCTION ELBOW)

เครื่องอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย

ขวานดับเพลิง ชนิดหงอนเดี่ยว สำหรับทุบ ทุบ และ กระแทก ถอดกลอน
ของบานพับ (EMERGENCY FIRE AXE)



รายละเอียด

FK.112	ขนาด 6 ปอนด์ด้ามยาว
	ใช้ประจำรถดับเพลิง, ประจำอาคาร
FK.113	ชนิดด้ามสั้น ใช้ประจำตัว



บันไดเลื่อนชนิดประจำรถดับเพลิง

ทำด้วยอลูมิเนียม (ALUMINIUM EXTENSION LADDER)

FK.114	ชนิด 2 ตอน
FK.115	ชนิด 3 ตอน

FK.116 เปลพยาบาล ทำด้วยผ้าใบหนา
และหนังเทียมด้ามไม่มีขาเหล็กตั้ง 4 ขา
พับเก็บได้ ใช้ในกิจการดับเพลิงและกู้ภัย
(STRETCHER)



FK.117 เข็มขัดช่วยชีวิต ทำด้วยไนลอนอย่าง
ดี มีข้อสับเหล็กสปริง สำหรับใช้โยงยึดและห้อย
โหนตัวเมื่อต้องปฏิบัติงานในที่สูงหรือในที่
ล่อแหลมต่ออันตราย (LIFE SAFETY BELT
HEAVY DUTY)



อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

เครื่องอุปกรณ์ของสายดับเพลิง

FK.118 เข็มรัดรั้งสายส่งน้ำดับเพลิง
ใช้สำหรับรั้งสายดับเพลิง เพื่อโยงยึดบันไดหรือกำแพง และใช้ช่วยยึดหัวฉีด เพื่อผ่อนกำลัง (HOSE STRAP)



ฝาประกบกับลูกฉนวนป้องกันสายส่งน้ำแตกหรือรั่ว ทำด้วยหนังอย่างดี มีเข็มขัดหรือทำด้วยทองเหลือง ติดบานพับเหล็กหล่อใช้ประกบกับสายส่งน้ำดับเพลิง ที่ชำรุดรั่วไหลขณะทำการฉีดน้ำดับเพลิง (EMERGENCY HOSE JACKET)

ชนิดทำด้วยทองเหลือง	ขนาด (นิ้ว)	ชนิดทำด้วยหนัง	ขนาด (นิ้ว)
FK.121	1 1/2	FK.119	1 1/2
FK.122	2 1/2	FK.120	2 1/2



FK.123 สะพานเหล็กข้ามสายส่งน้ำดับเพลิง
ใช้ในกรณีที่ต้องการวางสายผ่านถนนที่มีการสัญจรของยานพาหนะ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติการดับเพลิงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลว่าสายจะแตกหรือชำรุดเพราะถูกทับ (COLLAPSIBLE STEEL HOSE BRIDGES)



ประเก็นยางข้อต่อ มีทุกชนิด ทุกแบบ ใช้กับผลสายดับเพลิงและข้อต่อท่อทางต่างๆ ทุกแบบ มีหลายขนาด (RUBBER SEAL FOR COUPLING)

	ขนาด (นิ้ว)	ขนาด (นิ้ว)	
FK.124	1 1/2	FK.127	3
FK.125	2	FK.128	3 1/2
FK.126	2 1/2	FK.129	4



น้ำยาดับเพลิง



FK.130 น้ำยาดับเพลิงเคมี
ชนิดโฟมคอมปาวด์ ขนาดจุ 5 แกลลอน ชนิดถังพลาสติก สำหรับประจําดับเพลิงทั่วไป ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก ไม้, ผ้า, กระจกและน้ำมันไวไฟ (PROTEIN FOAM COMPOUND) ขนาดจุ 5 แกลลอน



FK.131 น้ำยาดับเพลิงเคมี
ชนิดโฟม AR AFFF 3% - 6% ขนาดจุ 5 แกลลอน ชนิดถังพลาสติก สำหรับประจําดับเพลิงทั่วไป ใช้ดับเพลิงที่เกิดจาก ไม้, ผ้า, กระจก, และน้ำมันไวไฟ (AFFF FOAM CONCENTRATE) ขนาดจุ 5 แกลลอน

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)



FK.161 ตู้โลหะเก็บสายส่งน้ำดับเพลิงประจำอาคาร พร้อมที่คล้องสายแบบปลดเร็วหัวฉีดแบบปรับฝอยได้ และสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทนความอัดดันได้สูง มีวาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำแบบสวมเร็ว ใช้กับสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5, 2.5 นิ้ว ยาว 20, 30 เมตร มี 2 แบบ คือ แบบตู้เหล็กทั้งชุด สแตนเลสทั้งชุด และแบบตู้เหล็กกรอบสแตนเลส กระจกมีทั้ง ธรรมดาและนิรภัย มีชนิดติดฝังไว้ในฝาผนัง และชนิดติดลอยแขวนฝาผนัง แบบมาตรฐานของอเมริกา



ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตู้โลหะทำด้วยเหล็กเคลือบสีแดง ด้านบานประตูเป็นกระจกใส และกุญแจกดล็อก
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทนทานอย่างภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ชนิดลูมิเนียมหรือทองเหลือง
- หัวฉีดดับเพลิงแบบสวมเร็วชนิดลูมิเนียมหรือทองเหลือง

หมายเหตุ : ขนาดความยาวของสายมี 20 เมตร และ 30 เมตร

FK.162 ตู้เก็บสายขนาด 1.5 นิ้ว

FK.163 ตู้เก็บสายขนาด 2.5 นิ้ว

ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER CABINET)



แบบถังเดี่ยว



แบบถังคู่

FK.164 ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง

- ตู้โลหะเก็บเครื่องดับเพลิงประจำอาคาร มี 3 แบบ คือ
 - แบบตู้เหล็กกรอบเหล็ก
 - แบบตู้สแตนเลสกรอบสแตนเลส
 - แบบตู้เหล็กกรอบสแตนเลส
- มีชนิดฝังไว้ในฝาผนัง และติดลอยไว้กับผนัง
- ขนาดของตู้มีหลายขนาดให้เลือก
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงที่ใช้



FK.165 ขาตั้งเครื่องดับเพลิงยกหัว (แบบตั้งพื้น)
ทำด้วยสแตนเลส พร้อมแผ่นป้าย (Portable Fire Extinguisher Stand)

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Fire Hose Reel และอุปกรณ์ดับเพลิง



Complete Set Fire Hose Reel

- เป็นตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ 16 หรือ เบอร์ 18 บานประตูเปิด - ปิดได้ขนาด 80 x 110 x 35 ซม.
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว X 100 ฟุต(30 เมตร)
- บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วทองเหลืองและฝาดูดพร้อมโซ่
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
- บานพับรุ่นสลัก
- กุญแจล็อกคดเคื่อง
- กระดาษเซฟตี้หนา 4 มม.
- หัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Fire Hose Rack และอุปกรณ์ดับเพลิง



Complete Set Fire Hose Rack

- ตู้เก็บอุปกรณ์ ทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ ขนาด 80 x 100 x 30 ซม. พร้อมกระดกใส่ และกุญแจล็อก
- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทอด้วยใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ สีขาว เคลือบยางใน ขนาด 1.5 นิ้ว X 30 เมตร พร้อมข้อต่อแบบหัวอัดเกลียวอเมริกัน ชนิดทองเหลือง พร้อมกล่องอิเล็กทรอนิกส์สาย และนิปเปิ้ลเล็กทองเหลือง
- หัวฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ลำตรงและปรับฝอย
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
- แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดทองเหลืองใช้กับสาย 2.5 นิ้ว
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ใช้ดับเพลิงทุกชนิด

ชุดตู้เก็บชุดดับเพลิง Fire Fighting Suit Cabinet



ตู้เก็บชุดดับเพลิง วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดงขนาด 120 x 160 x 50 ซม.
ขาตั้งสูง 10 ซม. ตู้เหล็กสีแดง บานประตูแบบ 2 ด้าน
เป็นกระดกใส่พร้อมขอบยางรองกระดก มีกุญแจล็อกเปิด - ปิด เหมาะ
สำหรับเก็บชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เช่น
เสื้อดับเพลิง หมวก ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น

อุปกรณ์ดับเพลิง Fire Fighting Equipment

หัวสปริงเกอร์



FK.166 หัวสปริงเกอร์ แบบ upright เป็นแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติได้รับมาตรฐาน UL ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปรอท 5 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งในโรงจอดรถ โกดังเก็บของ แบ่งออกเป็นสีและอุณหภูมิดังนี้ สีส้ม (57°C) ,สีแดง(68°C) ,สีเหลือง(79°C) ,สีเขียว(93°C) ,สีฟ้า (141°C) ,สีม่วง(182°C)



FK.168 หัวสปริงเกอร์ แบบ Side wall เป็นแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติได้รับมาตรฐาน UL ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปรอท 5 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องพักของโรงแรมหรือทางขึ้นลงอาคาร แบ่งออกเป็นสีและอุณหภูมิดังนี้ สีส้ม (57°C) ,สีแดง(68°C) ,สีเหลือง(79°C) ,สีเขียว(93°C) , สีฟ้า(141°C) ,สีม่วง(182°C)



FK.169 Foam Head (หัวฉีดโฟม)

เป็นหัว Sprinkler ชนิดใช้น้ำยาโฟม เหมาะสำหรับพื้นที่เก็บของ Solvent ต่างๆ เช่น ห้องเก็บสี หรือคลังน้ำมัน

สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm System)



FK.170 Photoelectric Smoke Detector

ตัวตรวจจับควันไฟจะทำงานโดยหลักการหักเหของแสงซึ่งจะส่งสัญญาณและIndicating Lamp จะติดขึ้นฐาน สามารถสับเปลี่ยนกัน得ระหว่าง Heat กับ Smoke มี Indicating Lamp สามารถใช้ตู้ควบคุมได้ทุกชนิด ที่ใช้ไฟ DC.24V



FK.171 Rate of Rise Heat Detector

เป็นตัวตรวจจับความร้อนที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน 15°F ภายใน 1 นาที ฐานสามารถเปลี่ยนกัน得ระหว่าง Head กับ Smoke มี Indicating Lamp สามารถใช้ตู้ควบคุมได้ทุกชนิดที่ใช้ไฟ DC.24V



FK.172 Bell 6" 24V

ปกติแล้วจะติดตั้งคู่กับตัวแจ้งเหตุอัคคีภัย (Manual Station) ซึ่งให้ความดังมากกว่า 100 Db.ที่ความห่าง 1 ม.จึงเหมาะสมที่จะติดตั้งในโรงงาน, หน้าร้าน,อาคาร, บริษัทที่มีผู้คนจำนวนมาก กินไฟน้อย เพราะเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์



FK.173 Electronic Siren

เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการติดตั้งแทนเสียงกระดิ่ง เครื่องนี้สามารถแยกเสียงตามโซนพื้นที่ที่กำหนดได้แตกต่างกันในแต่ละโซนได้ถึง 3 เสียง จึงสามารถทำให้รู้พื้นที่เกิดเหตุได้ทันทีจากเสียงก่อนที่จะเดินไปดูที่ตู้ Control



FK.174 Break Glass

จะทำงานเมื่อเรากดปุ่มที่กระจก สัญญาณจะถูกส่งไปยังตู้ควบคุมเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว เป็นแบบกระชกกดแล้วแตก ซึ่งสามารถรู้ได้ทันทีที่มีคนกดแจ้ง



FK. 175 Manual Station

จะทำงานเมื่อเรากดปุ่มที่กระจก สัญญาณจะถูกส่งไปยังตู้ควบคุม เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว และเป็นแบบกดแล้วสามารถ Reset ให้หยุดได้ทันที

FIRE ALARM CONTROL PANEL 1-30 ZONE



FK.176 Features

- Zoned Visual Red Alarm and Yellow Trouble Indicators.
- Continuous Signal During Alarm.
- Built-In Battery Charger.
- Low / No Power and Battery Detection.
- Automatic Loading and Testing of Battery.
- Battery Lead Reversal Protection.
- Evacuate (Alarm Resound).
- Led Test.

Electrical

- Mains Supply :240 V AC 50 / 60 Hz $\pm$ 10%
- Battery Voltage :24V DC
- Charging Voltage Protection :1.6Ah Glass Fuse
- Sounder Output :24V Nominal EOL 10K resistor
- Auxiliary Contacts :Glass Fuse
- Mains Supply Protection :Glass Fuse
- Sounder Protection :2 x 500 mA Glass Fuse
- Reverse Battery Protection :Charger Glass Fuse
- Zone EOL (4/12/20/28 zone) :5.6K Resistor



FK.177 สเปรย์ทำความสะอาดตัวจับควัน (Dust Air™)

เพียงฉีดสเปรย์ทำความสะอาดลงในช่องสัญญาณตัวจับควันเพียงชนิดเดียว สามารถทำให้คราบฝุ่น คราบน้ำมันก๊าซบางชนิด แมลง และความชื้นที่เกาะอยู่ในนั้นหมดไป ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องของการจัดสัญญาณ อีกทั้งเป็นการใช้สเปรย์นี้เป็นการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และทำให้อายุการใช้งานของตัวจับควันได้นานยิ่งขึ้น ได้รับมาตรฐาน UL



FK.179 สเปรย์ทดสอบตัวจับควัน (SMOKE DETECTOR TESTER)

การเตรียมพร้อมโดยการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และการตรวจสอบ ทดสอบ อย่างผิดวิธีโดยใช้ควันในรูปแบบอื่นๆ จะทำให้ตัวจับควันเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแน่นอน ในการทดสอบอุปกรณ์จับควันทั้งแบบ Photoelectric และแบบ Ionization ด้วย Formulation of Aerosol Particles (ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว) จึงจำลองทุกสภาวะของการเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน พร้อมทั้งจะทำงานเมื่อเจอเหตุการณ์จริง ได้รับมาตรฐาน UL



FK.178 แผ่นทดสอบตัวจับความร้อน (HEAT DETECTOR TESTER)

การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนวิธีที่ผิด เช่น โดยใช้เครื่องเป่าลม หรืออุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ อาจทำให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเสียหายได้ ทั้งยังเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น Head Detector Tester เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจัดปัญหาขั้นต้น โดยแผ่น Heat Pack จะให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 140° -150°F ภายในเวลา 1 นาที และใช้งานได้ถึง 30 นาที/ห่อ โดยไม่มีสารพิษที่เป็นภัยต่อบุคคลในขณะทดสอบ และยังสะดวกรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ครบชุด เพราะไม่ต้องใช้บันไดในการปีนป่าย ได้รับมาตรฐาน UL



บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด

Tel: 043-235-224-7 Fax: 043-235-228

e-mail: support@thai-kke.com

Pages: khonkaenakkapol

www.thai-kke.com

@kkekk



บริษัท ลาภภัทร จำกัด

Tel: 043-235-886-7 Fax: 043-235-228

e-mail: support@thai-kke.com

Pages: larbpatara

@lpt-hose

